

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5 «Ивушка» города Смоленска
(МБДОУ «Детский сад № 5 «Ивушка»)



08.06.2022 г.



08.06.2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при эксплуатации электроплитки

1. Общие требования безопасности

1.1. Во избежание травмирования и поражения электрическим током к работе по обслуживанию электроплитки допускаются лица, знающие устройство и правила безопасной эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

1.2. К основным опасным факторам при обслуживании электроплитки относятся:

- электрический ток;
- ожог рук при касании к горячим конфоркам.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. При работе с новой электроплиткой, также после длительного ее бездействия, провести просушку конфорок.

2.2. Новую электроплитку перед началом эксплуатации необходимо протереть сухой тряпкой, смалив консервационную смазку с поверхности конфорок, а затем провести ее подсушку. Для этого электроплитку включить в сеть на минимальную мощность (на 1 ступень — 200 Вт) на 15 мин, чтобы обгорели остатки смазки, а затем 2, 3, 4-я ступени (400—800 Вт) по 5 мин.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Во время работы:

- не рекомендуется использовать электроплитку для обогрева помещения, так как без эффективного отвода тепла срок службы конфорок сокращается;
- прежде чем включить вилку с проводом в розетку электросети, поставить переключатель на любое положение;
- при эксплуатации и уходе за электроплиткой не допускать попадания влаги внутрь корпуса;
- уход за электроплиткой заключается в содержании в чистоте поверхности корпуса и экрана; загрязненные поверхности протирать мягкой салфеткой, смоченной в мыльной воде или в содовом растворе; применение для чистки деталей электроплитки наждачной бумаги и порошка не допускается.

4. Требования безопасности после работы

4.1. После работы необходимо:

- отключить из сети, предварительно переключив на нулевую ступень, выдернув вилку из розетки, категорически запрещается выключать электроплитку, потянув за провод;
- протереть рабочую поверхность от загрязнений, не касаясь горячих конфорок мокрой салфеткой.

4.2. Запрещается:

- устанавливать электроплитку возле легковоспламеняющихся предметов, расстояние от плитки до стены должно быть не менее 250 мм;
- переносить, ремонтировать и чистить включенную в сеть электроплитку;
- оставлять без наблюдения электроплитку, включенную в сеть;
- тянуть за провод, выключая вилку из розетки: на время перерыва и по окончании работы не забывать отключать электроплитку от электросети; рекомендуется устанавливать на негораемое основание и следить за исправностью электропроводящего шнура, розетки, вилки.